



G-Sense DT234

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/g-sense-dt234>

Источник данных: <https://g-sense.ru/termo-printer-etiketok-g-sense-dt234>

Характеристики	
Артикул	DT234
Разрешение	203 DPI
Метод печати	Прямая термопечать
Максимальная скорость печати	152 мм/с
Максимальная ширина печати	80 мм
Максимальная длина печати	без ограничений
Тип материала	Непрерывный, разрыв, черная метка, фальцовка веером и перфорация
Ширина носителя	20 - 80 мм
Толщина носителя	0,12 - 0,20 мм
Диаметр рулона этикеток	до 100мм
Процессор	32-битный процессор
Память	4 МБ флэш-памяти / 4 МБ SDRAM /
Интерфейс подключения	USB
Датчики	Датчик зазора, датчик черной метки, датчик отсутствия ленты
Сеть	110-240 В переменного тока
Адаптер питания	DC 24V 1.5A
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения
1D штрих-код	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5)
2D штрих-код	DataMatrix, QR-код
Эмуляция	TSPL
Размер принтера	210*135*155 мм
Размер принтера в упаковке	285*180*180 мм
Вес	1,2 кг (без упаковки); 1,7 кг (с упаковкой)
Гарантийный ресурс печатающей головки	30 км
Гарантия	1 год
Драйвер	Windows / Linux / Mac
SDK	Windows / Android / iOS

Рабочая среда	5 ~ 45 ° C, Влажность: 20 ~ 80% без конденсации
AutoID Vision · autoidvision.ru	
Среда хранения	-10 ~ 60 ° C, Влажность: 10 ~ 90% без конденсации
	G-Sense DT234

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.