

Термо-принтер этикеток

DT420B и DT420BE

g-sense.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

Разрешение	203 точек на дюйм
Метод печати	Прямая термопечать
Максимальная скорость печати	152 мм
Максимальная ширина печати	108 мм
Максимальная длина печати	1778 мм

МАТЕРИАЛ ПЕЧАТИ

Тип материала	Непрерывный, разрыв, черная метка, фальцовка веером и перфорация
Ширина носителя	25,4-118 мм
Толщина носителя	0,06 ~ 0,254 мм
Диаметр сердечника	25,4 ~ 76,2 мм
Диаметр рулона этикеток	До 120мм
Длина этикетки	10 ~ 1778 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Процессор	32-битный процессор
Память	8 МБ флэш-памяти / 8 МБ SDRAM / флэш-память можно расширить до макс. 4ГБ
Интерфейс подключения	USB, LAN (Ethernet)-опционально
Датчики	Датчик зазора, датчик открытия крышки, датчик черной метки

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Сеть	110-240 В переменного тока
Адаптер питания	DC 24V 2.5A

ШРИФТЫ / ГРАФИКА / СИМВОЛЫ

Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения
1D штрих-код	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec
2D штрих-код	
Вращение	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Эмуляция	TSPL, EPL, ZPL, DPL

ГАБАРИТЫ

Измерение	299 мм (Д) x 178 мм (Ш) x 155 мм (В)
Масса	1,31 кг

НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия	1 год
Ресурс печатающей головки	30 км

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Драйвер SDK	Windows / Linux / Mac Windows / Android / iOS
-------------	--

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Рабочая среда	5 ~ 40 ° C
Среда хранения	Влажность: 25 ~ 85% без конденсации -40 ~ 60 ° C Влажность: 10 ~ 90% без конденсации