

iD888

桌面热敏条码打印机



- 国产化芯片
- 高达8 ips (200 mm/s) 打印速度
- 可选配蓝牙连接,支持Bluetooth 5.0/LE
- 易装纸结构, 极简的人机交互
- 尺寸小巧, 轻量化设计, 适应多种空间需求
- 便于编辑的标签软件及手机App(限蓝牙版)



产品规格

产品型号	iD888
分辨率	203 dpi(8点/毫米)
打印方式	直接热敏
最高打印速度	200毫米/秒
最大打印宽度	108毫米
最大打印长度	1296毫米
尺寸	219x175x160 毫米 (长×宽×高)
重量	1.65千克
处理器	32位
存储	128 MB 闪存 /32 MB内存
通信接口	标准: USB-B, 以太网 可选: 蓝牙 5.2/低功耗模式(工厂安装)
电源适配器	输入: 交流 100-240 V 50/60 Hz 输出: 直流 24 V/2 A
人机接口	按键: 电源开关、走纸键, 1个三色灯
传感器	缺纸侦测, 缝标侦测, 黑标侦测, 开盖侦测
内置字体	位图字体: 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋转 和水平和垂直方向放大10倍放大 矢量字体: 等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体, 简体中文, 繁体中文
支持图片格式	PCX, BMP
条码	一维码: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, GS1 DataBar 二维码: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
字体及条码方向	0, 90, 180, 270 度
编程语言	ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2
介质类型	连续纸, 缝标纸, 黑标纸, 折叠纸, 孔标
介质处理	连续模式, 撕纸模式
介质宽度	25.4毫米~118毫米
介质厚度	0.06毫米~0.25毫米
介质卷芯	0.5英寸(12.7毫米)/ 1英寸(25.4毫米)
介质最大直径	5.0英寸(127毫米)
介质长度	最小: 10毫米 最大: 1296毫米
环境参数	工作环境: 41°F(5°C)-104°F(40°C), 相对湿度25%-85%, 无凝露 存储环境: -4°F(-20°C)-122°F(50°C), 相对湿度10%-90%, 无凝露
安全认证	CCC, FCC, CE, CB, Energy Star
环保法规	RoHS, WEEE
选配件	蓝牙 5.2/低功耗模式(工厂安装)

iDPRT 厦门汉印股份有限公司

地址: 福建省厦门湖里区高崎南十二路艾德航空工业园10号楼5楼
电话: +86-(0)592-5932525 传真: +86-(0)592-5885992
网址: www.idprt.com 邮箱: info@idprt.com

