

# iF4

## 桌面热转印条码打印机



- 国产化芯片 (SOC)
- 可支持100米及300米碳带
- 热敏/热转印两种打印方式
- 可选配蓝牙及WiFi(2.4GHz,5GHz)
- 全向纸张感应器支持更多规格标签识别
- 便于编辑的标签软件及手机App(限蓝牙版)



## 产品规格

|       |           |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号  |           | iF4                                                                                                                                                                                                                |
| 打印    | 打印方式      | 热转印                                                                                                                                                                                                                |
|       | 分辨率       | 203 (8点/毫米)、300 点/英寸                                                                                                                                                                                               |
|       | 最高打印速度    | 152毫米/秒、125毫米/秒。                                                                                                                                                                                                   |
|       | 最大打印宽度    | 108毫米                                                                                                                                                                                                              |
|       | 最大打印长度    | 1200毫米                                                                                                                                                                                                             |
| 处理器   |           | 32 位 RISC CPU                                                                                                                                                                                                      |
| 存储器   | 内存(RAM)   | 64 MB                                                                                                                                                                                                              |
|       | 闪存(Flash) | 128 MB                                                                                                                                                                                                             |
| 标签侦测  | 传感器       | 缺纸侦测, 缝标侦测,碳带侦测,黑标侦测, 开盖侦测                                                                                                                                                                                         |
| 耗材    | 标签类型      | 折叠或卷筒式的模切或票孔或具黑标标签纸                                                                                                                                                                                                |
|       | 标签宽度      | 20毫米- 118毫米                                                                                                                                                                                                        |
|       | 标签厚度      | 60微米 - 200微米                                                                                                                                                                                                       |
|       | 纸卷直径      | 最大5英寸(127毫米)                                                                                                                                                                                                       |
|       | 卷芯内径      | 1英寸 (25.4 毫米), 1.5英寸(38毫米)                                                                                                                                                                                         |
| 碳带    | 类型        | 蜡基,混合基,树脂基                                                                                                                                                                                                         |
|       | 宽度        | 40毫米 -110毫米                                                                                                                                                                                                        |
|       | 长度        | 最大984英尺(300米)                                                                                                                                                                                                      |
|       | 卷芯内径      | 0.5/1英寸                                                                                                                                                                                                            |
| 编程语言  |           | ZPL II,TSPL,DPL                                                                                                                                                                                                    |
| 软件    | 标签设计      | iDPRT BarTender Ultralite (专业版及更高版本可试用)                                                                                                                                                                            |
|       | 驱动        | Windows 7,8,10, Server 2012/2016/2018, 海鸥驱动                                                                                                                                                                        |
| 内置字体  | 位图字体      | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋转 和水平和垂直方向放大10倍放大                                                                                                                                                    |
|       | 矢量字体      | 等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体, 简体中文                                                                                                                                                                                      |
| 代码页   |           | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866,<br>Windows 1250,1251,1252,1253,1254,<br>1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15                                            |
| 条码    | 一维        | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 |
|       | 二维        | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec                                                                                                                                                                       |
| 通信接口  | 标准        | USB,以太网                                                                                                                                                                                                            |
|       | 可选        | 蓝牙5.0/BLE,WiFi                                                                                                                                                                                                     |
| 人机接口  |           | 双色状态灯:待机,异常指示<br>进纸,校准                                                                                                                                                                                             |
| 电源适配器 |           | 开关电源 输入: 交流100-240伏, 50/60赫兹, 输出: 直流 24伏/2安培                                                                                                                                                                       |
| 环境参数  | 工作        | 41°F(5°C)-104°F(40°C), 30%-85%,无凝露                                                                                                                                                                                 |
|       | 存储        | -4°F(-20°C)-122°F(50°C), 10%-90%,无凝露                                                                                                                                                                               |
| 物理参数  | 尺寸(长*高*宽) | 282 × 205× 168 毫米 (长×宽×高)                                                                                                                                                                                          |
|       | 重量        | 2.32千克                                                                                                                                                                                                             |
| 选件与附件 |           | 外置8英寸外径纸卷支架<br>电动切刀模组<br>标签剥离模组<br>电动旋刀模组                                                                                                                                                                          |
| 认证    |           | CCC,CE,FCC,CB                                                                                                                                                                                                      |

**iDPRT** 厦门汉印股份有限公司

地址: 福建省厦门湖里区高崎南十二路艾德航空工业园10号楼5楼

电话: +86-(0)592-5932525 传真: +86-(0)592-5885992

网址: www.idprt.com 邮箱: info@idprt.com



iDPRT 官方网站