


SP420

快递面单打印机



- 直接热敏打印
- 大容量纸卷
- 带缝标和黑标侦测
- 6 ips 高速打印，低噪音
- 出错重打机制
- 可靠、快速打印且性价比高



产品型号		SP420
项目		参数
打印参数	打印方式	直接热敏
	分辨率	203 点/英寸 (8 点/毫米)
	打印速度	50/75/100/125/150 毫米/秒
	打印宽度	50-108毫米
	打印长度	25毫米 - 300毫米
处理器		32 位 RISC CPU
存储器	内存	2 MB
	闪存	2 MB
侦测	传感器	缺纸侦测,缝标侦测,黑标侦测,开盖侦测
耗材	类型	折叠纸, 卷筒纸, 标签纸, 黑标纸
	宽度	2 英寸 (50毫米) – 4.65 英寸 (118毫米)
	厚度	0.003 英寸 (80微米) – 0.0087 英寸 (220 微米)
	外置纸卷	最大外直径5 英寸 (127毫米)
	外置扇形折叠纸	宽:100毫米 x 长:100毫米- 300毫米
编程语言		TSPL, EPL
软件	标签设计	BarTender
	驱动	Windows XP,Vista,7,8,10
内置字体		GB18030 16×16, 24×24点/毫米 ASCII 8×16, 12×24点/毫米
代码页		DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866 Windows1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258 ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15
条码	一维	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
	二维	QR Code
通信接口		USB
人机接口		走纸键带2色灯 向上撕纸操作 连接导纸夹 支持外置大纸卷 适合黑标侦测学习
电源适配器		输入:交流 100-240伏, 50/60赫兹 输出:24伏, 2.5安
环境参数	工作	41°F(5°C)-104°F(40°C), 30%-85%, 无凝露
	存储	-4°F(-20°C)-122°F(50°C), 10%-90%, 无凝露
物理参数	尺寸	112毫米×102毫米×217毫米(长×宽×高)
	重量	1.5千克
选件与附件		外置5英寸纸卷支架
认证		CE,FCC

