



IDZOR PR-500

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/idzor-pr-500>

Печать	
Метод печати	прямая термопечать
Разрешение, dpi	203
Ширина печати, мм	72
Ширина печати, дюйм	3
Скорость макс., мм/с	76
Носитель	
Назначение	этикетки; чеки; linerless (лента без подложки)
Память и языки	
ОЗУ, МБ	32
Флеш, МБ	8
Эмуляции	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417, QR Code, DataMatrix (поддерживаемые штрихкоды)
Интерфейсы	
USB	есть
RS-232	есть
Ethernet	нет
Wi-Fi	опция
Bluetooth	опция
Опции	
Смотчик	нет
RFID UHF	нет
Дисплей и питание	
Дисплей	есть
Питание	аккумулятор DC 7.4 В
Физические характеристики	
Класс защиты IP	IP54
Рабочая температура	0...+50
Вес, г	315

Характеристики собраны AutoID Vision по данным производителя и дилеров (см. карточку модели); официального PDF-дэшита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги на карточке модели.

IDZOR PR-500