



IDZOR PR-600

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/idzor-pr-600>

Источник данных: https://autrade.ru/upload/iblock/bbb/PR_600_User_Manual_Rev.1.0.pdf

Характеристики

Примечание: фирменное руководство «Label Printer PR-600 Series HPRT-HT100 User Manual» Rev.1.0 (2017, copyright IDZOR TECHNOLOGIES CO., LTD), глава 2 Specifications; страницы вендора нет (idzor.ru — припаркованный домен), файл размещён у дилера autrade.ru

Модель (по таблице вендора)	PR-600 HPRT-HT100
Метод печати	Thermal Transfer/Direct Thermal Printing
Разрешение	203dpi (8dots/mm)
Скорость печати	127mm/s Max.
Ширина печати	108mm Max.
Длина печати	15mm - 1200mm
Процессор	NUC976
RAM	32MB
Flash	16MB
Датчики	Adjustable reflective sensor, Fixed transmissive sensor (Central aligned), Head-up sensor, Ribbon end sensor
Носитель, типы	Roll-fed or Fan-fed, Die-cut or Continuous label, Tag stock, Continuous receipt paper
Носитель, ширина	0.79" (20mm) – 4.65" (118mm)
Носитель, толщина	0.003" (76.2um) – 0.007" (177.8um)
Диаметр рулона этикеток	5" (127mm)
Диаметр втулки носителя	0.5" (12.7mm), 1" (25.4mm), 1.5" (38mm)
Риббон, типы	Wax, Wax/Resin, Resin
Риббон, ширина	1.33" (33.8mm) – 4.33" (110mm)
Риббон, длина	328' (100m)
Риббон, диаметр втулки	0.5" (12.7mm)
Язык программирования	TSPL, ZPL
ПО для дизайна этикеток	HPRT BarTender Ultralite
Драйвер	Seagull Driver; Windows 2000, Vista, 7, 8, 10
Шрифты растровые	Fonts 0-8 / Fonts A-H,0,GS,P-V 90°, 180°, 270° rotatable; 10 times maximum expandable in horizontal and vertical directions
Шрифты TTF	Monotype CG Triumvirate scalable true type font
Азиатские шрифты	16x16, 24x24. Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean

Кодовые страницы AutoID Vision · autoidvision.ru	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866; Windows1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258; ISO8859-1,-2,-3, -4,-5,-6,-8,-9,-15; DBCS 932 (JIS), 936 (GBK), 949 (Korean), 950 (BIG5) IDZOR PR-600
Штрихкоды 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
Штрихкоды 2D	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Интерфейсы, стандарт	USB, RS232, Ethernet
Интерфейсы, опция	Bluetooth, WiFi (distributor install)
Панель управления	Feed button with tri-color LED
Питание	AC/DC switching power adapter; I/P: AC100-240V, 50/60Hz, O/P: DC 24V/2 .5A
Рабочая среда	41°F (5°C) - 104°F (40°C), 30%-85% (non-condensing)
Хранение	-4°F (-20°C) - 122°F (50°C), 10%-90% (non-condensing)
Габариты (L*W*H)	240*198*171mm
Вес	2.26kg (excluding consumables)
Опции и аксессуары	External label roll holder for 8" (203mm) OD label rolls; Electric cutter module; Label dispenser module
Сертификация	CCC, FCC, CE

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.