



Mertech BRAVO

Название у вендора: Термотрансферный принтер этикеток MERTECH Bravo-L (архивная копия страницы mertech.ru от 17.05.2022; на живом сайте страница снята, 4 04)

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-bravo>

Источник данных: <https://web.archive.org/web/20220517141619/https://mertech.ru/termotransfornyj-printer-etiketok-mertech-bravo-l/>

Технические параметры	
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	До 152 мм/сек
Тип печати	Термотрансферная
Разрешение печати	203 dpi
Flash память	32 Mb
RAM память	128 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL, EPL, DPL
Диаметр втулки, мм	25,4 (1" дюйм)
Ресурс термоголовки	50 км
Рекомендуемый объем печати в день	30 000 этикеток
Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы
Длина области печати, мм	15 - 2286
Длина намотки рулона, м	450
Ширина ленты (min/max), мм	30 - 100
Функциональные возможности	
Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 12 8 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight , Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
Печать QR-кода	Да
Отрезчик	Да (опционально)
Ресурс отрезчика	1 млн
Встроенные датчики	Наличия бумаги, Наличия риббона, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты, Температуры перегрева двигателя
Внешний держатель	Да (опционально)

Поддержка ОС AutoID Vision · autoidvision.ru	Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 Windows Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / IOS / Android / Linux Mertech BRAVO
Звуковая и визуальная индикация	Да
Поддерживаемые кодовые страницы	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 12 55, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GB K), 949 (Koran), 950(BIG5)
EasyLoad	Да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
Поддержка ЕГАИС	Да
Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)
Функция промотки ленты	Да
Поддержка Bartender	Да
Материал печати	
Материал для печати	Бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки
Ширина бумаги, мм	до 118
Толщина бумаги, мм	0,08 - 0,25 (76 мкм - 250 мкм)
Диаметр рулона, мм	до 2300
Диаметр втулки рулона	1,5 дюйма (38,1 мм), 3 дюйма (76,2 мм)
Параметры функционирования	
Температура хранения	-20°C ~ +50°C
Питание	AC 220V, 50Hz
Допустимая влажность	30 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение)
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C
Интерфейсы	
Интерфейс подключения	USB + RS232, Wi-Fi, Ethernet
Корпус	
Материал рамы принтера	Металл
Цвет	Черный, серый
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	460x263x330
Материал корпуса	ABC + PC (пластик + поликарбонат)
Вес	12,5 кг
Комплектация	
Комплектация	Принтер, Кабели подключения интерфейса (RS232 и USB), Блок питания, CD с инструкцией и ПО, Гарантийный талон, Упаковка

Принтер, тип ленты AutolD Vision - autoidvision.ru		Mertech BRAVO	
Ширина печати, мм		104	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксесуары и аналоги — на карточке модели.