



Mertech DT100 TETRA

Название у вендора: Термопринтер этикеток MERTECH DT100

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-dt100-tetra>

Источник данных: <https://mertech.ru/termoprinter-ehetikok-mertech-dt100/>

Технические параметры	
Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	до 150 мм/сек
Тип печати	Прямая термопечать
Ширина области печати, мм	до 108
Разрешение печати	203 dpi
Ресурс печатающей головки	50 км
Flash память	64 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	32 Mb
Протокол печати	ZPL+ESC
Рекомендуемый объем печати в день	10 000 этикеток
Длина области печати, мм	20 - 250
Риббон	
Диаметр втулки, мм	25.4 - 38.1
Функциональные возможности	
Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Нет
Поддерживаемые кодовые страницы	CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP86 6, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254
Функция промотки ленты	Да
Отрезчик	Нет
Ресурс отрезчика	Нет
Встроенные датчики	Зазора этикетки, черной метки, наличия бумаги, обратного хода бумаги, открытия крышки, температуры печатающей головки
Внешний держатель	Да (опционально)
Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11 (ZPL/ECS) Linux(ZPL)
Звуковая и визуальная индикация	Да

Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code39, Code39C, I25, Code93, ITF25, EAN128, Code1 28, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN -13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UP CA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5MSIC, ITF14, EAN14, Code11
EasyLoad	Да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	QRCODE, PDF417 (опционально)
Поддержка ЕГАИС	Да
Функция Feed	Да
Печать QR-кода	Да
Поддержка Bartender	Да
Материал печати	
Толщина бумаги, мм	0,06 - 0,18 (60 мкм - 180 мкм)
Ширина материала (min/max), мм	27 - 112 мм
Диаметр рулона, мм	до 130
Материал для печати	Самоклеящиеся термоэтикетки, этикетка с черной меткой, чековая лента
Параметры функционирования	
Гарантия	2 года
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировкибуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для ЭВОТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-10°C ~ +60°C
Питание	Вход: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Выход: DC 24V, 2,5A
Допустимая влажность	20 - 90% (эксплуатация); 5 - 95% (хранение)
Температура эксплуатации	0- 40°C
Длина кабеля сетевого адаптера (м)	2,5
Интерфейсы	
Интерфейсы	USB,Ethernet, RS232, Bluetooth — опционально
Корпус	
Материал рамы принтера	АВС пластик
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	218*185*175.6
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС пластик
Вес	1.3 кг
Комплектация	
Комплектация	Принтер, RS232 (COM) кабель, Кабели подключения интерфейса USB, Блок питания, Гарантийный талон, Упаковка

