



Mertech G700

Название у вендора: Термотрансферный принтер этикеток MERTECH G700 (300 D PI) Ethernet, USB, RS-232

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-g700>

Источник данных: <https://mertech.ru/termotransfernyj-printer-ehetikok-mertech-g700-300>

Программное обеспечение

Совместимость с ПО	GBS.Market, Сервис+, Триар, Маркировка.Просто
--------------------	---

Технические параметры

Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Промышленный
Скорость печати	До 203.2 мм/сек
Тип печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Flash память	256 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	512 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL, EPL, DPL
Ширина печати, мм	104
Рекомендуемый объем печати в день	30 000 этикеток
Длина области печати, мм	15 - 1524

Риббон

Длина намотки рулона, м	450
Ширина ленты (min/max), мм	30 - 110
Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы
Диаметр втулки риббона	25,4 мм (1" дюйм)
Длина намотки рулона риббона	450 мм (600 мм опционально)
Ширина ленты риббона (min/max), мм	25-120
Намотка риббона	OUT

Функциональные возможности

Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)
Поддерживаемые кодовые страницы	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GB K), 949 (Koran), 950(BIG5)

Функция промотки ленты	Да	Mertech G700
AutoID Vision · autoidvision.ru Отрезчик	Да (опционально)	
Ресурс отрезчика	1 млн	
Встроенные датчики	Наличия бумаги, Наличия риббона, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты, Температуры перегрева двигателя	
Внешний держатель	Да (опционально)	
Поддержка ОС	Windows 2000, Vista, 7, 8, 10, 11, IOS	
Звуковая и визуальная индикация	Да	
Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 12 8 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight , Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock	
EasyLoad	Да	
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code	
Поддержка ЕГАИС	Да	
Печать QR-кода	Да	
Поддержка Bartender	Да	
Материал печати		
Диаметр втулки рулона	1,5 дюйма (38,1 мм), 3 дюйма (76,2 мм)	
Ширина бумаги, мм	25-120	
Толщина бумаги, мм	0,08 - 0,25 (76 мкм - 250 мкм)	
Диаметр рулона, мм	до 250 (до 10 дюймов)	
Материал для печати	Бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки	
Параметры функционирования		
Гарантия	2 года	
Температура хранения	-20°C ~ +50°C	
Питание	AC 220V, 50Hz	
Допустимая влажность	30 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение)	
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C	
Интерфейсы		
Интерфейс	USB Type B, RS232, Ethernet, USB HOST (3шт), Parallel. Wi-Fi — опционально, RFID — опционально	
Корпус		
Материал рамы принтера	Металл	

Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	460x263x330	Mertech G700
AutolD Vision · autoidvision.ru Цвет	Черный, серый	
Материал корпуса	АВС + РС (пластик + поликарбонат)	
Вес	12,5 кг	
Комплектация		
Комплектация	Принтер, Кабели подключения интерфейса (RS232 и USB), Блок питания, CD с инструкцией и ПО, Гарантийный талон, Упаковка	
Весогабаритные данные		
Габариты упаковки (1шт)	61.5x50x41.5 см	
Вес брутто	16.8 кг	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.