



Mertech LP80 EVA

Название у вендора: Термопринтер самоклеящихся этикеток MERTECH LP80 EVA RS232-USB Black

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-lp80-eva>

Источник данных: <https://mertech.ru/termoprinter-lipkih-ehetiketok-mprint-lp80-eva-rs232>

Технические параметры	
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	100 мм/сек
Тип печати	Прямая термопечать
Ширина области печати, мм	80
Разрешение печати	203 dpi
Ресурс печатающей головки	50 км
Flash память	2 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	2 Mb
Протокол печати	TSPL, ESC/POS
Рекомендуемый объем печати в день	7000 этикеток
Длина области печати, мм	15-400 мм
Функциональные возможности	
Поддерживаемые кодовые страницы	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 12 55, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GB K), 949 (Koran), 950(BIG5)
Отрезчик	нет
Встроенные датчики	Открыта крышка; отсутствие бумаги; обнаружение зазора этикетки
Внешний держатель	нет
Поддержка ОС	Windows 2000, Vista, 7, 8, 10, 11, IOS
Поддерживаемые шрифты	Шрифт 0 до шрифт 8
Звуковая и визуальная индикация	да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	CODE128; EAN128; ITF; CODE39; CODE93; EAN13; EAN13 +2; EAN8; EAN8+2; EAN8+5; CODABAR; POSTNET; UPC-A; UPCA+2; UPCA+5; UPC-E; UPCE+5 ; UPC-E+5; CPOST; MSI; MSIC; PLESSEY; EAN14
EasyLoad	да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; QR code MaxiCode; Data Matrix; Data Matrixinverse; QR Code; QR Inverse; Micro QR Code; Aztec Code; Aztec Inverse; Postal Code

Поддержка ЕГАИС	да	Mertech LP80 EVA
AutolD Vision · autoidvision.ru Функция Feed	да	
Печать QR-кода	да	
Поддержка Bartender	да	
Материал печати		
Ширина материала (min/max), мм	80 мм	
Диаметр рулона, мм	90	
Материал для печати	Термобумага; Самоклеящиеся термоэтикетки	
Параметры функционирования		
Гарантия	2 года	
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для ЭВОТОР, Для Wildberries	
Температура хранения	-10°C ~ +50°C	
Питание	12В, 2А (Внешний адаптер питания)	
Допустимая влажность	95%	
Температура эксплуатации	5 ~ 45°C	
Интерфейсы		
Интерфейс	RS-232; USB	
Корпус		
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	151*185*124	
Цвет	черный	
Вес	890 гр	
Комплектация		
Комплектация	Принтер, Кабели подключения интерфейса (RS232 и USB), Блок питания, Гарантийный талон, Краткая инструкция, Упаковка	
Весогабаритные данные		
Размеры мастербокса	55x36.5x36 см	
Габариты упаковки (1шт)	26.5x16.5x16.5 см	
Вес брутто	1.496 кг	
Количество в мастербоксе, шт	8 шт	
Вес мастербокса, кг	13.232 кг	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.