



Mertech TLP100 TERRA NOVA 6ips

Название у вендора: Термотрансферный принтер этикеток MERTECH TLP100 TERR A NOVA 6ips USB, RS232, Ethernet Black

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-tlp100-terra-nova-6ips>

Источник данных: <https://mertech.ru/termotransfernyj-printer-ehetikok-mertech-tlp100-terra-nova-6ips-usb-rs232-ethernet-black/>

Программное обеспечение	
Совместимость с ПО	GBS.Market, Сервис+, Триар, Маркировка.Просто
Технические параметры	
Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	до 152 мм/сек
Тип печати	Термотрансферная
Ширина области печати, мм	20-108
Разрешение печати	203 dpi
Flash память	16 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	32 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL и EPL
Рекомендуемый объем печати в день	до 10 000 этикеток размера 58x40
Длина области печати, мм	15-1200 мм
Процессор	NUC976
Риббон	
Диаметр втулки, мм	0,5 дюйма (12,7 мм)
Длина намотки рулона, м	до 100 м
Ширина ленты (min/max), мм	33,8 - 110
Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы
Намотка риббона	OUT
Функциональные возможности	
Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)
Поддерживаемые кодовые страницы	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 12 55, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GB K), 949 (Koran), 950(BIG5)

Функция промотки ленты	Да
AutoID Vision · autoidvision.ru Отрезчик	Да (опционально , Ресурс отрезчика 1 млн)
Встроенные датчики	Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты
Внешний держатель	Да (опционально)
Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 10, Linux, MacOS
Звуковая и визуальная индикация	да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code 39; Code 93; Code 128UCC; Code 128 подгруппы A; B; C; Codabar; Interleave 2 из 5; EAN-8; EAN-13; EAN-128; UPC-A; UPC-E; EAN и UPC с добавлением 2 (5) цифр; MSI; PLESSEY; POSTNET; RSS-Stacked; GS1 DataBar; Code 11
EasyLoad	да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; Maxicode; DataMatrix; QR Code; Aztec
Поддержка ЕГАИС	да
Функция Feed	да
Печать QR-кода	да
Поддержка Bartender	да
Материал печати	
Диаметр втулки рулона	0,5 дюйма (12,7 мм)
Максимальная длина риббона	100 м
Толщина бумаги, мм	0,08 - 0,18 (80 мкм - 180 мкм)
Ширина материала (min/max), мм	20 - 118
Диаметр рулона, мм	127 мм
Материал для печати	Бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты; ярлыки
Ширина втулки рулона	110 мм
Параметры функционирования	
Гарантия	2 года
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для текстильных этикеток, Для ЭВТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-20°C ~ +50°C
Питание	24 В / 2.5 А
Допустимая влажность	30 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение)
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C
Длина кабеля сетевого адаптера (м)	1,5

Интерфейсы	
AutolD Vision - autoidvision.ru	
Mertech TLP100 TERRA NOVA 6ips	
Интерфейс	RS-232; USB; Ethernet
Корпус	
Материал рамы принтера	Металл
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	198*240*171
Цвет	черный
Материал корпуса	ABS + PC (пластик + поликарбонат)
Вес	2,26 кг
Комплектация	
Комплектация	Принтер, Кабель подключения интерфейса USB, Блок питания, Гарантийный талон, Упаковка

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.