



Mertech TLP4

Название у вендора: Термотрансферный принтер этикеток MERTECH TLP4 (Ethernet, RS232, USB)

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-tlp4>

Источник данных: <https://mertech.ru/termotransfernyj-printer-ehetikok-tlp4-ethernet-rs>

Программное обеспечение

Совместимость с ПО	GBS.Market, Сервис+, Триар, Маркировка.Просто
--------------------	---

Технические параметры

Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	до 152 мм/сек
Тип печати	Термотрансферная
Разрешение печати	203 dpi
Flash память	256 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	128 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL, EPL
Ширина печати, мм	от 20 мм до 108 мм
Рекомендуемый объем печати в день	10 000 этикеток размера 58x40
Длина области печати, мм	20 - 1200

Риббон

Диаметр втулки, мм	12,7 (0,5" дюйм)
Длина намотки рулона, м	до 100
Ширина ленты (min/max), мм	50 / 110
Тип риббона	на основе воска, воска и смолы, смолы
Диаметр втулки риббона	12,7 мм (0,5" дюйм)
Длина намотки рулона риббона	до 100 мм
Ширина ленты риббона (min/max), мм	50 / 110
Намотка риббона	OUT

Функциональные возможности

Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)

Поддерживаемые кодовые страницы: autoidvision.ru	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GB K), 949 (Koran), 950(BIG5)
Функция промотки ленты	Да
Отрезчик	Да (опционально , Ресурс отрезчика 1 млн)
Встроенные датчики	Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты
Внешний держатель	Да (опционально)
Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 10/ 11, Linux, MacOS
Звуковая и визуальная индикация	Да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 12 8 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight , Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
EasyLoad	Да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
Поддержка ЕГАИС	Да
Печать QR-кода	Да
Поддержка Bartender	Да
Материал печати	
Диаметр втулки рулона	0,5 дюйма (12,7мм), 1 дюйм (25,4 мм), 1,5 дюйма (38,1 мм)
Ширина бумаги, мм	20 -108 мм
Толщина бумаги, мм	0,06 - 0,250 (60 мкм - 250 мкм)
Диаметр рулона, мм	до 127
Материал для печати	Бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки
Параметры функционирования	
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для текстильных этикеток, Для ЭВТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-20°C ~ +50°C
Питание	DC 24V, 2,5A
Допустимая влажность	30 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение)
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C
Длина кабеля сетевого адаптера (м)	3,1

Интерфейсы	
AutoID Vision - autoidvision.ru	
Mertech TLP4	
Интерфейсы	USB + RS232, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth — опционально
Корпус	
Материал рамы принтера	Пластик
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	285*226*171
Цвет	Черный
Материал корпуса	ABS + PC (пластик + поликарбонат)
Вес	2,045 кг
Комплектация	
Комплектация	Принтер, Кабели подключения интерфейса USB, Блок питания, Гарантийный талон, Упаковка
Весогабаритные данные	
Размеры мастербокса	51x40x57 см
Габариты упаковки (1шт)	25x38x26 см
Вес брутто	3.242 кг
Количество в мастербоксе, шт	4 шт
Вес мастербокса, кг	14.464 кг

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.