



Mertech TLP400

Название у вендора: Термотрансферный принтер этикеток MERTECH TLP400 (USB , Ethernet) Black

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-tlp400>

Источник данных: <https://mertech.ru/termotransfernyj-printer-ehetikok-mertech-tlp400-usb-ethernet-black/>

Технические параметры	
Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	до 152,4 мм/с (6 ips) при 203 dpi
Тип печати	Термотрансферная
Разрешение печати	203 dpi
Flash память	128 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	64 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL, DPL
Ширина печати, мм	20–108 мм
Рекомендуемый объем печати в день	10 000 этикеток
Длина области печати, мм	15 - 1200
Риббон	
Диаметр втулки, мм	12,7 (0,5" дюйм), 25,4 мм (1" дюйм)
Длина намотки рулона, м	до 300
Ширина ленты (min/max), мм	40 / 110
Тип риббона	на основе воска, на основе воска и смолы, на основе смолы
Функциональные возможности	
Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)
Поддерживаемые кодовые страницы	DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856 , 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250–1258, ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15
Функция промотки ленты	Да
Отрезчик	Да (опционально)
Ресурс отрезчика	Ресурс отрезчика 1 млн
Встроенные датчики	Датчик просвета, датчик чёрной метки (регулируемый), датчикоткрытия головы, датчик отсутствия бумаги, датчик наличие риббона
Внешний держатель	Да

Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11
AutoID Vision · autoidvision.ru Звуковая и визуальная индикация	Да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code 39, Code 93, Code 128 (UCC, A, B, C), Codabar , Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET , RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
EasyLoad	Нет
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Поддержка ЕГАИС	Да
Печать QR-кода	Да
Поддержка Bartender	Да
Материал печати	
Ширина бумаги, мм	20 мм - 112 мм
Толщина бумаги, мм	0,06 - 0,20 (60 мкм - 200 мкм)
Диаметр рулона, мм	до 127
Материал для печати	самоклеящиеся термоэтикетки, этикетка с черной меткой, чековая лента
Высота бумаги, мм	8 мм – 250 мм
Диаметр втулки бумаги мм	25,4 мм (1") или 38 мм (1,5")
Параметры функционирования	
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для текстильных этикеток, Для ЭВОТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-20°C ~ +50°C
Питание	Вход: AC 100–240 V, 2.0 A, 50/60 Hz Выход: DC 24V, 2A 48W
Допустимая влажность	20 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение)
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C
Длина кабеля сетевого адаптера (м)	2,5
Интерфейсы	
Интерфейсы	USB, Ethernet, Wi-Fi — опционально
Корпус	
Материал рамы принтера	АВС - пластик
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	200×280×170
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС пластик
Вес	2,32 кг

Комплектация	
AutolD Vision - autoidvision.ru	
Mertech TLP400	
Комплектация	Принтер, Кабели подключения интерфейса USB, Блок питания, Гарантийный талон, Упаковка
Весогабаритные данные	
Размеры мастербокса	55x44.5x51.5 см
Габариты упаковки (1шт)	41x27x23 см
Вес брутто	3.647 кг
Количество в мастербоксе, шт	4 шт
Вес мастербокса, кг	16.089 кг

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.