



Mertech TLP400H

Название у вендора: Термотрансферный принтер этикеток MERTECH TLP400H (US B, Ethernet)

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-tlp400h>

Источник данных: <https://mertech.ru/termotransfernyj-printer-ehetikok-mertech-tlp400h-usb-ethernet/>

Технические параметры	
Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	152,4 мм/с (6 ips) при 203 dpi / 127мм/с (5ips) при 300dpi
Тип печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300 dpi
Flash память	128 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	64 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL, DPL
Ширина печати, мм	20–108 мм
Рекомендуемый объем печати в день	10 000 этикеток
Длина области печати, мм	то 15 мм до 1200 мм
Риббон	
Диаметр втулки, мм	12,7 (0,5" дюйм), 25,4 мм (1" дюйм)
Длина намотки рулона, м	до 300
Ширина ленты (min/max), мм	40 / 110
Тип риббона	на основе воска, воска и смолы, смолы
Функциональные возможности	
Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)
Поддерживаемые кодовые страницы	DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856 , 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250–1258, ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15
Отрезчик	Да (опционально)
Ресурс отрезчика	Ресурс отрезчика 1 млн
Встроенные датчики	Датчик просвета, датчик чёрной метки (регулируемый), датчикоткрытия головы, датчик отсутствие бумаги, датчик наличие риббона
Внешний держатель	Да (опционально)
Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11

Звуковая и визуальная индикация	Да
AutoID Vision · autoidvision.ru Поддерживаемые 1D штрихкоды	Mertech TLP400H Code 39, Code 93, Code 128 (UCC, A, B, C), Codabar , Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET , RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
EasyLoad	Нет
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Печать QR-кода	Да
Поддержка Bartender	Да
Материал печати	
Диаметр втулки рулона	25,4 мм (1") или 38 мм (1,5")
Ширина бумаги, мм	20 мм - 112 мм
Толщина бумаги, мм	0,06 - 0,20 (60 мкм - 200 мкм)
Диаметр рулона, мм	до 127
Материал для печати	Самоклеющиеся термоэтикетки, этикетка с черной меткой, чековая лента
Высота бумаги, мм	8 мм – 250 мм
Параметры функционирования	
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для ЭВТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-20°C ~ +50°C
Питание	Вход: AC 100–240 V, 2.0 A, 50/60 Hz Выход: DC 24V, 2A 48W
Допустимая влажность	20 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение)
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C
Длина кабеля сетевого адаптера (м)	2,5
Интерфейсы	
Интерфейсы	USB, Ethernet, Wi-Fi — опционально
Корпус	
Материал рамы принтера	АВС - пластик
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	200×280×170 мм
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС пластик
Вес	2.32 кг
Комплектация	
Комплектация	Принтер, Кабели подключения интерфейса USB, Блок питания, Гарантийный талон, Упаковка

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-дэшита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.