

Pantum PT-D160N

Источник: <https://www.pantum.ru/products/label-printers/termoprinter-pt-d160n/>

[Модель продукта]

Устройство | PT-D160N

[Основные характеристики]

Способ печати | Термопечать

Максимальная скорость печати | 152 мм/с

Разрешение печати | макс. 203 dpi

Максимальная ширина печати | 108 мм

Максимальная длина печати | 1778 мм

Интерфейс | USB, Ethernet

Датчики в устройстве | Обнаружение отсутствия бумаги, датчик обрезки бумаги, положение печатающей головки, датчик начала печати

Корпус | Черный, пластик

Ресурс термоголовки | 30 км (при 12.5% покрытия)

[Расходные материалы]

Длина ленты | не ограничено при использовании внешнего податчика

Размер сердечника ленты | От 25,4 – 76,2 мм

Максимальный наружный диаметр | Макс 101 мм

Типы печатных носителей | Непрерывная бумага, фальцованная бумага, перфорированная этикетка, ярлыки для одежды

Расходные материалы | Термобумага

Формат намотки | Поверхность печати снаружи

Ширина этикетки | От 25,4 -115 мм

Толщина этикетки | От 0,06 – 0,25 мм

[Форматы]

Картинки | PCX, BMP

Поддержка штрих-кода | Codepage 437 (English – US), Codepage 737 (Greek), Codepage 850 (Latin-1), Codepage 852 (Latin-2), Codepage 855 (Cyrillic), Codepage 857 (Turkish), Codepage 860 (Portuguese), Codepage 861 (Icelandic), Codepage 862 (Hebrew), Codepage 863 (French Canadian), Codepage 864 (Arabic), Codepage 865 (Nordic), Codepage 866 (Russian); Codepage 869 (Greek 2), Codepage 950 (Traditional Chinese), Codepage 936 (Simplified Chinese), Codepage 932 (Japanese), Codepage 949 (Korean), Codepage 1250 (Latin-2), Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec

Шрифты | Codepage 437 (English – US), Codepage 737 (Greek), Codepage 850 (Latin-1), Codepage 852 (Latin-2), Codepage 855 (Cyrillic), Codepage 857 (Turkish), Codepage 860 (Portuguese), Codepage 861 (Icelandic), Codepage 862 (Hebrew), Codepage 863 (French Canadian), Codepage 864 (Arabic), Codepage 865 (Nordic), Codepage 866 (Russian), Codepage 869 (Greek 2), Codepage 950 (Traditional Chinese), Codepage 936 (Simplified Chinese), Codepage 932 (Japanese), Codepage 949 (Korean), Codepage 1250 (Latin-2), Codepage 1251 (Cyrillic), Codepage 1252 (Latin-1), Codepage 1253 (Greek), Codepage 1254 (Turkish), Codepage 1255 (Hebrew), Codepage 1256 (Arabic), Codepage 1257 (Baltic), Codepage 1258 (Vietnam), ISO-8859-1: Latin-1 (Western European), ISO-8859-2: Latin-2 (Central European), ISO-8859-3: Latin-3 (South European), ISO-8859-4: Latin-4 (North European), ISO-8859-5: Cyrillic, ISO-8859-6: Arabic, ISO-8859-7: Greek, ISO-8859-7: Hebrew, ISO-8859-9: Turkish, ISO-8859-10: Nordic, ISO-8859-15: Latin-9, UTF-8

Языки устройства | TSPL, EPL, ZPL, DPL, ESC/POS

[Общие сведения]

Интерфейс | USB, Ethernet

Вес | 1,4 кг

Размеры (Ш x Г x В) | 325x220x196 мм

Совместимость с операционными системами | WIN 11, WIN 10 (32/64 bit, WIN 8.1, WIN 8, WIN 7, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, WIN Vista, Windows XP, Ubuntu 19.10, Ubuntu 18.04.5, Red Hat Linux, Other versions can be compiled to support the CUPS version of the Linux system, MAC OS 10.1-10.13, Android 4.0 and above

[Комплектация]

Устройство Pantum PT-D160N | 1 шт

Краткое руководство по установке | 1 шт
Шнур питания | 1 шт
USB кабель для подключения к компьютеру | 1 шт
Гарантийный талон | 1 шт