

Pantum PT-L270

Источник: <https://www.pantum.cn/product-center/1623969578346389506.html>

[型号]

型号 | PT-L270

[打印规格]

打印接口 | USB、串口

打印方式 | 热敏/热转印

最大打印速度 | 152mm/s

打印头解析度 | 203DPI

打印点尺寸 | 8dots

最大打印宽度 | 104mm

最大打印长度 | 1000mm

热敏片(耐磨性) | 30km (12.5%印字率)

[介质参数]

碳带外径 | 65mm

碳带长度 | 300m

碳带轴心尺寸 | 12.7或者25.4mm

碳带宽度 | Max.110mm

碳带缠绕形式 | 外卷式

内置卷最大外径 | 127mm

纸张类型 | 连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸、穿孔纸

支持的介质材质 | 热敏纸、铜板不干胶、PET不干胶、PVC不干胶、哑银不干胶、水洗唛

纸张缠绕形式 | 外卷/内卷式

纸宽(标签+底纸) | 最大110mm

纸厚(标签+底纸) | 最大0.2mm 最小0.06mm

纸卷轴心尺寸 | 25~76mm

[性能参数]

电源 | 输入: DC 24V/1.5A

存储器 | SDRAM: 32M ; FLASH: 16M

传感器 | 支持可移动式黑标检测及标签检测传感器

[环境参数]

操作环境 | 5~45℃, 20~90% RH (40℃)

储存环境 | -40~60℃, 20~93% (40℃)

[物理参数]

打印机尺寸 | 279x211x181 (LxWxH)

打印机重量 | 约2.3KG

毛重 | 约4KG

装箱数 | 1台/箱

包装尺寸 | 395x295x240 (LxWxH)

[其他性能]

指令集(编程语言) | TSPL、ZPL、EPL

操作系统(Windows) | WIN11/10/8.1/8/7/XP/Vista/Windows Server 2016/2012/2008/2003 (32/64位)

支持图像 | 二进制无格式位图, HEX, PCX, BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH, RAM

支持条码 | 一维: Code39、Code93、Codabar、Code128(Subsets A, B, and C)、EAN-13、EAN-8、UPC-E、UPC/EAN Extensions、Planet Code、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、LOGMARS、GS1 DataBar(RSS) ; 二维: PDF 417、MicroPDF417、QR Code、DataMatrix、axiCode、GS1 Composite

字集符 | 内置7种点阵字体, 1种矢量字体 ; 支持用户下载点阵字体、矢量字体