



PayTor iE2X

Название у вендора: Принтер этикеток iDPRT iE2X

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/paytor-ie2x>

Источник данных: https://paytor.ru/catalog/printery_etiketok/printer_idprt_ie2x/

Печать	
метод печати	прямая термо / термотрансферная печать
разрешение печати	203 dpi 300 dpi
max. скорость печати	8 ips (203 мм/с) 6 ips (152 мм/с)
ширина печати	до 54 мм до 56,9 мм
длина печати	до 2286 мм до 1524 мм
языки программирования	ZPL-II, TSPL, EPL2
Память	
SD RAM	32 Мб
Flash память	16 Мб
Материал (основа) для печати	
вид основы по формату	непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная
вид основы по типу	бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты
RFID-этикетки	нет
ширина	20-60 мм
толщина	от 60 мкм до 220 мкм
внешний диаметр рулона	до 127 мм (5")
внутренний диаметр рулона	1"
Риббон	
тип	Wax, Wax/Resin, Resin
ширина	58 мм
длина	100 м
диаметр втулки	0,5"
Формат печати	
встроенные шрифты	8 постоянных растровых шрифтов ZPL II с возможностью расширения; Упрощенный китайский, Традиционный китайский; Международные наборы символов IBM Code Page 850 доступны в шрифтах A, B, C, D, E, F, G и O с помощью программного управления; CodePage 1250, 125
загружаемые шрифты	поддерживается

Штрих-коды	
AutoID Vision - autoidvision.ru	PayTor iE2X
линейные штрихкоды (1D)	UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Postnet, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, GermanPostCode, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14, HIBC, Pla
двухмерные штрихкоды (2D)	PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec
Конструкция устройства	
интерфейсы внешние	1xUSB (тип B), 1xEthernet, DC-in
сенсоры	датчик зазора, датчик черной метки, датчик открытой крышки, датчик конца ленты риббона
управление и индикация	1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка Feed, 1 индикатор состояния (разные цвета)
дисплей	нет
опции & аксессуары под заказ (от завода)	нет
опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора)	модуль отрезчика этикеток (гильотинный тип, полный отрез); внешний держатель этикеток до 8"
ресурс выработки печатающей головки	50 км
Совместимость с программным обеспечением (ПО)	
ПО для разработки этикеток	BarTender, iDPRT Label Designer
поддерживаемые ОС	Windows, Linux, MacOS
Параметры питания	
вход	AC 100-240V, 50/60Hz
выход	DC 24V, 2,5A
тип адаптера питания	внешний
Материал корпуса	
корпус	пластик
цвет	черный
Габариты устройства	
принтера (ШхВхГ), мм	182x142x250 мм
вес нетто, кг	1,6 кг
Габариты упаковки	
(ШхВхГ), мм	258x212x353 мм
вес брутто, кг	2,9 кг
Дополнительная информация	
страна происхождения	Китай
гарантия	12 месяцев

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели PayTor iE2X
AutolD Vision autoidvision.ru