



PayTor iT4S

Название у вендора: Принтер этикеток iDPRT iT4S

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/paytor-it4s>

Источник данных: https://paytor.ru/catalog/printery_etiketok/printer_idprt_it4s/

Печать	
метод печати	прямая термо / термотрансферная печать
разрешение печати	203 dpi 300 dpi
max. скорость печати	5 ips (127мм/с) 4 ips (102мм/с)
ширина печати	до 108 мм до 106 мм
длина печати	до 2286 мм до 1524 мм
языки программирования	ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2
Память	
SD RAM	128 MB
Flash память	256 MB
Материал (основа) для печати	
вид основы по формату	непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная
вид основы по типу	бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты
RFID-этикетки	нет
ширина	25,4-118 мм
толщина	от 60 мкм до 250 мкм
внешний диаметр рулона	до 127 мм (5")
внутренний диаметр рулона	0,5", 1", 1.5"
Риббон	
тип	Wax, Wax/Resin, Resin
ширина	30-110 мм
длина	300 м
диаметр втулки	1"
Формат печати	
встроенные шрифты	8 постоянных растровых шрифтов ZPL II с возможностью расширения; Упрощенный китайский, Традиционный китайский; Международные наборы символов IBM Code Page 850 доступны в шрифтах A, B, C, D, E, F, G и O с помощью программного управления; CodePage 1250, 125
загружаемые шрифты	поддерживается

Штрих-коды	
AutoID-Vision - autoidvision.ru	PayTor iT4S
линейные штрихкоды (1D)	UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128UCC, CODE128subsets A, B, C, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, EAN and UPC 2 (5) digitsadd-on, Postnet, MSI, Plessey, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, CODE11, ChinaPOST
двухмерные штрихкоды (2D)	PDF417, DataMatrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec
Конструкция устройства	
интерфейсы внешние	1xUSB (тип B), 1xEthernet, DC-in
сенсоры	датчик зазора; датчик черной метки; датчик открытой крышки; датчик конца ленты риббона
управление и индикация	1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка Feed, 2 индикатора состояния
дисплей	нет
опции & аксессуары под заказ (от завода)	Bluetooth, Wi-Fi
опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора)	модуль отрезчика этикеток (гильотинный тип, полный отрез); модуль отделителя этикеток; внешний держатель рулона этикетки до 8"
ресурс выработки печатающей головки	50 км
Совместимость с программным обеспечением (ПО)	
ПО для разработки этикеток	BarTender, iDPRT Label Designer
поддерживаемые ОС	Windows, Linux, MacOS
Параметры питания	
вход	AC 100-240V, 50/60Hz
выход	DC 24V, 2,5A
тип адаптера питания	внешний
Материал корпуса	
корпус	пластик
цвет	черный
Габариты устройства	
принтера (ШхВхГ), мм	237x180x293 мм
вес нетто, кг	2,8 кг
Габариты упаковки	
(ШхВхГ), мм	290x260x405 мм
вес брутто, кг	4,3 кг
Дополнительная информация	
страна происхождения	Китай
гарантия	12 месяцев

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.
AutolD Vision autoidvision.ru PayTor iT4S