



PayTor TLP42T

Название у вендора: Принтер этикеток PayTor TLP42T

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/paytor-ttp42t>

Источник данных: https://paytor.ru/catalog/printery_etiketok/printer_paytor_ttp42t/

Печать	
метод печати	прямая термо / термотрансферная печать
разрешение печати	203 dpi
max. скорость печати	5 ips (127мм/с)
ширина печати	до 108 мм
длина печати	до 1778 мм
языки программирования	ZPL, DPL, TSPL, EPL
Память	
SD RAM	8 MB
Flash память	8 MB
Материал (основа) для печати	
вид основы по формату	непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная
вид основы по типу	бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты
RFID-этикетки	нет
ширина	25,4-118 мм
толщина	от 60 мкм до 250 мкм
внешний диаметр рулона	до 127 мм (5")
внутренний диаметр рулона	0,5"
Риббон	
тип	Wax, Wax/Resin, Resin
ширина	25,4-110 мм
длина	90 м
диаметр втулки	0,5"
Формат печати	
встроенные шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов есть возможность установить шрифты Windows при помощи ПО Растровые шрифты: 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B . Функция разворота шрифтов на 90°, 180°, 270° и 10-кратное масштабирование в горизонтальной и вертикальной пло
загружаемые шрифты	поддерживается

Штрих-коды	
AutoID Vision - autoidvision.ru	PayTor TLP42T
линейные штрихкоды (1D)	UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, Postnet, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, GermanPostCode, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14
двухмерные штрихкоды (2D)	PDF417, Data Matrix code, QR code, Micro PDF417, Aztec code
Конструкция устройства	
интерфейсы внешние	1xUSB (тип B), DC-in
сенсоры	датчик зазора; датчик черной метки; датчик открытой крышки; датчик конца ленты риббона
управление и индикация	1 тумблер вкл/выкл, 1 кнопка Feed, 1 индикатор состояния
дисплей	нет
опции & аксессуары под заказ (от завода)	нет
опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора)	внешний держатель рулона этикетки до 8"
ресурс выработки печатающей головки	30 км
Совместимость с программным обеспечением (ПО)	
ПО для разработки этикеток	BarTender
поддерживаемые ОС	Windows, Linux, MacOS
Параметры питания	
вход	AC 100-240V, 50/60Hz
выход	DC 24V, 2,5A
тип адаптера питания	внешний
Материал корпуса	
корпус	пластик
цвет	черный
Габариты устройства	
принтера (ШхВхГ), мм	199x168x246 мм
вес нетто, кг	1,6 кг
Габариты упаковки	
(ШхВхГ), мм	226x240x360 мм
вес брутто, кг	2,6 кг
Дополнительная информация	
страна происхождения	Китай
гарантия	12 месяцев

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели PayTor TLP42T
AutolD Vision autoidvision.ru