



Sewoo LK-B40

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/sewoo-lk-b40>
Источник данных: https://www.miniprinter.com/eng/page/?pid=product_view&pr_id=56

Характеристики	
Статус	[Discontinue] (снят с производства, по данным вендора)
Метод печати	Thermal Transfer and Direct Thermal
Скорость печати	250 mm/sec
Ширина печати	104 mm (4.09-inch)
Длина печати	1,250 mm (49.2-inch)
Разрешение	203 DPI (8 dots/mm), 300 DPI (Optional)
Тип носителя	Label, Continuous, Fanfold
Ширина носителя	18 ~ 118 mm (0.7-inch ~ 4.25-inch)
Толщина носителя	0.058 ~ 0.3 mm
Ширина риббона	110 mm
Длина риббона	Max. 500 M
Интерфейсы стандарт	Parallel (IEEE-1284), Serial (RS-232C), USB
Интерфейсы опция	Ethernet
Вес	15.9 kg (из KEY FEATURES: «컴팩트한 디자인 (15.9kg)»)

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

