



Xprinter XP-360B

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/xprinter-xp-360b>
Источник данных: <https://www.xprinter.net/product/485.html>

Характеристики	
Способ печати (打印 式)	直接 式热敏 方 行
Разрешение (分辨率)	203 DPI
Ширина печати (打印宽度)	76mm
Скорость печати (打印速度)	152mm/s
Память (存储器)	DRAM: 4M FLASH: 4M
Интерфейсы (通讯接)	USB
Датчик положения печатающей головки (打印头位置探测)	微动开关 口
Датчик наличия бумаги (纸存在探测)	光电传感器
Штрихкоды 1D (条码)	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、E 、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPC-E+5、CP MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14
Штрихкоды 2D (维码)	PDF417、QRCODE、DATAMATRIX
Набор шрифтов (字符集)	常 单字节字体：FONT 0到FONT 8 二
Масштабирование / поворот символов (字符放 / 旋转)	横向纵向均可放 1-10倍,旋转打印 ((0° 用 大 大 70°)
Графика (图形)	单 PCX,BMP等图像 件可下载到FLASH, DRAM
Тип носителя (纸张类型)	热敏卷筒纸，不 纸等 文 色 胶 干
Ширина носителя (介质幅宽)	20mm～82mm
Внешний диаметр рулона (纸卷外径)	≤80mm
Внутренний диаметр рулона (纸卷内径)	≤25mm
Толщина носителя (纸张厚度)	0.06～0.19mm
Способ выдачи носителя (出纸 式)	撕离
Питание, вход (输)	AC 100-240V, 50～60Hz 方 入
Вес (重量)	1.44kg
Габариты (外观尺)	212.4(D) x 143(W) x 145.5(H)mm

Рабочая среда (作环境)	5～45°C, 20 – 80%RH (不结露) 寸	Xprinter XP-360B
AutolD-Vision -- autoidvision.ru		
Среда хранения (存储环境)	– 40～55°C, ≤93%RH (40°C) 工	
Упаковка (шт. в коробке) (装箱数)	12台/箱	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.