



Atol SB2108 Plus (rev.2)

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/atol-sb2108-plus-rev-2>

Источник данных: <https://www.atol.ru/catalog/skaner-shtrikhkoda-atol-sb2108-plus/>

Характеристики	
АТОЛ SB2108 Plus (rev.2)	
Процессор	32Bit
Форм-фактор	Ручной
Индикаторы считывания	LED подсветка, звуковая индикация
Разрешение	640 (горизонтально) x 480 (вертикально)
Угол сканирования	32° (горизонтально); 25° (вертикально) Допустимое отклонение по углу поворота в горизонтальной плоскости/по углу наклон
а в вертикальной плоскости/по углу бокового наклона	360°; ± 60°; ± 60°
Скорость сканирования	350 мм/сек
Глубина сканирования	5 mil (Code 39) / 20~150 мм
13 mil (EAN)	30~300 мм
15 mil (Code 39)	1~210 мм
PDF417 (15 mil)	0~280 мм
Datamatrix (10 mil)	50~250 мм
Минимальная контрастность	20%
Штрих-коды	Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 /EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN
Питание	DC+5V±5%
Потребляемая мощность	100mA (рабочее); 230mA (сканирование)
Интерфейсы	USB (HID, COM)
Подсветка	Белый светодиод 630+10nm
Рабочая температура	- 20 °C ~50°C
Температура хранения	-40 °C ~70°C
Влажность	5% - 95% (без конденсата)
Освещенность	Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения
Ударопрочность	Многократные падения с 1.5 м
IP	IP42

Размеры, мм	83 × 67 × 175	
AutoID Vision · autoidvision.ru		Atoi SB2108 Plus (rev.2)
Вес, гр	128g (без кабеля)	
Цвет	серый, белый	
Комплектация	Сканер, кабель USB, краткое руководство	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.