



Atol SB3100

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/atol-sb3100>

Источник данных: <https://www.atol.ru/catalog/skaner-atol-sb3100/>

Характеристики	
Наименование	Характеристики
Процессор	32-разрядный ARM
Прицел	Зеленая точка
Разрешение	640 x 480
Скорость сканирования	120 fps
Интерфейсы	RJ-50 (USB), RS-232, USB HID, VCOM
Плотность ШК (min)	≥ 3 mil
Расстояние считывания	13 mil (EAN): 30–300 mm; 5 mil (Code 39): 20–170 mm; 20 mil (QR): 20–200 mm; 15 mil (DM): 15–120 mm; 6.7 mil (PDF417): 25–150 mm
Контрастность печати	≥ 20%
Угол обзора	Горизонталь — 40°, вертикаль — 30° Допустимое отклонение по углу поворота в горизонтальной плоскости/по углу наклон
а в вертикальной плоскости/ по углу бокового наклона	± 60°; ± 60°; 360°
Поддерживаемые ШК	1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, RSS-14, RS S Limited, RSS Expanded, etc. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code
Индикация	Звуковая, световая, вибрация
Размеры (Ш x Д x В)	70,3 мм × 91,5 мм × 162,5 мм
Вес	211 г
Кабель	RJ-50 (USB) — 2 м
Защита	IP42
Падение	1,8 м
Рабочее напряжение	5 V постоянного тока ± 10%
Рабочий ток	Режим ожидания — ≤ 40 мА Режим работы — ≤ 255 мА
Рабочая температура	-20...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Влажность	5–95% без конденсата

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

