



Atol SB4000 D

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/atol-sb4000-d>

Источник данных: <https://www.atol.ru/catalog/atol-sb-4000-d/>

Характеристики	
Наименование	Характеристики
Процессор	32-разрядный ARM
Подсветка	Красный светодиод
Разрешение	1280 x 800
Скорость сканирования	60 fps
Интерфейсы	USB HID, RS-232, VCOM
Минимальная плотность ШК	≥ 4 mil
Расстояние считывания	0–330 мм (Code 39, 13 mil)
Контрастность печати	≥ 10%
Угол охвата при сканировании	Горизонтально — 55°, вертикально — 36°
Поддерживаемые ШК	1D: Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EA N/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MS I, Febraban 2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code
Размеры (Д x Ш x В)	85 × 45 × 85 мм
Вес	100 г
Кабель	RJ-50, USB, 2 м
Класс защиты	IP54
Падения	1,5 м
Рабочее напряжение	5 V постоянного тока ± 10%
Рабочий ток	Режим ожидания — ≤ 210 мА Режим работы — ≤ 500 мА
Рабочая температура	-10...+50 °C
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность	5–95% без конденсата

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

