



Atol SB4100 D

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/atol-sb4100-d>

Источник данных: <https://www.atol.ru/catalog/skaner-shtrikhkoda-atol-sb-4100d/>

Характеристики	
Наименование	Характеристики
Процессор	32-разрядный ARM
Подсветка	Красный светодиод
Разрешение	1280x800
Скорость сканирования	60 fps
Интерфейсы	USB HID, RS-232, VCOM
Минимальная плотность ШК	≥3mil
Расстояние считывания	0~400мм (13mil EAN 13)
Контрастность печати	≥10%
Поддерживаемые ШК	1D: Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JA N-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code
Размеры	без подставки / 149,8×88×132,6 мм (Д×Ш×В)
с подставкой	149,8×88×184,6 мм (Д×Ш×В)
Вес	без подставки / 460 г
с подставкой	746 г
Кабель	RJ50 – USB, 2 м
Класс защиты	IP42
Падения	1,2 м
Рабочее напряжение	5V постоянного тока ±10%
Рабочий ток	Режим ожидания ≤210 мА Режим работы ≤500 мА
Рабочая температура	-10 °C – 50 °C
Температура хранения	-20 °C – 60 °C
Влажность	5% – 95% без конденсата

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-дешашита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

