



Atol SB8100

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/atol-sb8100>

Источник данных: <https://www.atol.ru/catalog/skaner-shtrikhkoda-atol-sb8100/>

Характеристики	
Наименование	Характеристики
Процессор	32-разрядный ARM
Прицел	Красное перекрестие
Подсветка	Белая, красная, синяя
Разрешение	1280 x 1080
Скорость сканирования	120 fps
Интерфейсы	RJ-50 (USB), RS-232, USB HID, VCOM
Плотность ШК (min)	≥ 3 mil
Расстояние считывания	3 mil (Code 39): 25–120 mm 13 mil (EAN-13): 20–220 mm 5 mil (PDF417): 20–120 mm 10 mil (DM): 20–180 mm 20 mil (QR): 10–300 mm
Контрастность печати	≥ 15%
Угол обзора	Горизонталь — 40°, вертикаль — 30° Допустимое отклонение по углу поворота в горизонтальной плоскости/по углу наклон
а в вертикальной плоскости/ по углу бокового наклона	± 60°; ± 60°; 360°
Поддерживаемые ШК	1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, RSS-14, RS S Limited, RSS Expanded, etc. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code
Индикация	Звуковая, световая, вибрация
Размеры (Ш x Д x В)	77 мм × 108,9 мм × 200,9 мм
Вес	320 г
Кабель	RJ-50 (USB) — 2 м
Защита	IP65
Падение	2,4 м
Рабочее напряжение	5 V постоянного тока ± 10%
Рабочий ток	Режим ожидания — ≤ 55 мА Режим работы — ≤ 210 мА
Рабочая температура	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Влажность	5–95% без конденсата

