



G-Sense IS1402BT-HD

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/g-sense-is1402bt-hd>

Источник данных: <https://g-sense.ru/besprovodnoy-skaner-g-sense-is1402bt-hd>

Характеристики	
Разрешение	1280 pix(Ш)*800 pix(В)
Прицел и подсветка	Зеленый фигурный прицел LED; Белая подсветка (6500K LED)
Разрешение чтения штрих-кода	> 3 mil
Минимальная контрастность кода	15%
Угол сканирования	46,6° по горизонтали, 38,2° по вертикали
Глубина сканирования	CODE 128 (3.34mil) 30mm—60mm CODE128 (5mil) 30mm—100mm E AN-13 (3.34mil) 35mm—60mm EAN-13 (5mil) 30mm—100mm EAN-13 (13.34mil) 30mm—230mm PDF417 (5mil) 30mm—100mm QR (10mil) 30mm—150mm DM (10mil) 20mm—125mm (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.)
Индикация чтения	Зеленый светодиод, Звуковой сигнал (настраиваемые громкость и тон), Вибрация
1D	1D: Все стандартные коды 1D, включая линейные коды GS1 DataBar™
2D	2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417
Электростатическая защита	на прикосновение - 8 кВ; по воздуху - 15 кВ
Температура хранения	-40°C~+65°C
Рабочая температура	-20°C~+40°C
Влажность	Относительная влажность воздуха от 5% до 95% без конденсации
Уровень освещенности	0~100,000 Люкс (Дневной свет)
Потребляемая мощность	Рабочий ток (стандартный): < 280 мА; Ток в режиме ожидания (стандартный): < 110 мА
Напряжение питания	5В ±10 (500mAh)
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 метра на бетонную поверхность
Степень защиты — IP	IP54
Радиус действия передатчика	по 2.4G - 100м; по Bluetooth - 50м (в прямой видимости)
Интерфейс подключения	2.4G (dongle), bluetooth и USB-Type-C кабель (длина 1м)
Емкость батареи	2000mAh

Продолжительность времени работы	> 12ч	G-Sense IS1402BT-HD
Продолжительность времени зарядки	4-5ч	
Гарантия	2 года (24 месяца)	
Размер сканера	170*70*800 мм	
Размер коробки	175*110*80 мм	
Вес	180г без упаковки, 280 с упаковкой	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.