



Mertech 1300 P2D

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-1300-p2d>

Источник данных: <https://mertech.ru/provodnoj-skaner-shtrih-koda-mertech-1300-p2d-superlead-chernyj-2-m-cable/>

Характеристики	
Название на сайте вендора	Проводной сканер штрих-кода MERTECH 1300 P2D черный 2 m cable
Тип сканера	Ручной
Сканирующий модуль	2D image Roling shutter
Скорость сканирования	100 скан/сек
Разрешение сканера	640(h)x480(v)Px
Тип подключения	Проводное
Угол охвата при сканировании	40°(h)x32°(v)
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Минимальная контрастность штрих-кода	20%
Чтение штрих-кодов	1D, 2D
Дальность сканирования	До 350 мм
Кол-во срабатываний триггера без поломок	5 млн
Дальность сканирования: 5 MIL	30-90 мм
Дальность сканирования: 13 MIL	40-170 мм
Дальность сканирования: Минимальное разрешение сканирования	3,9 MIL
Функциональные возможности: Звуковая и визуальная индикация	Да
Функциональные возможности: Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, G S1 DataBar, China Postal, Korean Postal
Функциональные возможности: Поддержка GS-разделителя	Да
Функциональные возможности: Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin
Функциональные возможности: Поддержка ЕГАИС	Да
Функциональные возможности: Автоматическое сканирование	Да

Функциональные возможности: Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да	Mertech 1300 P2D
Характеристики сканера: Подсветка	Antireflected, 3500K LED	
Параметры функционирования: Устойчивость к внешним воздействиям	IP54	
Параметры функционирования: Аналоги производителей	Proton, Cipherlab, Globalpos, Urovo, Idzor, Мойpos, Poscenter, Cino	
Параметры функционирования: Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Параметры функционирования: Питание	5В/300мА	
Параметры функционирования: Допустимая влажность	0%- 95%	
Параметры функционирования: Сферы применения	Для ЭВОТОР, Для маркировки обуви, Для 1С, Для СБИС, Для алкоголя, Для аптеки, Для сигарет, Для духов, Для ЕГАИС, Для склада, Для магазина, Для маркировки, Для Честного ЗНАКа	
Параметры функционирования: Температура эксплуатации	-20°C ~ +50°C	
Параметры функционирования: Drop test	Выдерживает 50 падений на бетонную поверхность с высоты 1,5 м.	
Интерфейсы: Интерфейсы	USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS-232 - опционально	
Корпус: Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	170мм*83мм*70мм	
Корпус: Цвет	Черный	
Корпус: Материал корпуса	АВС + PC (пластик + поликарбонат)	
Корпус: Вес	120 гр.	
Комплектация: Комплектация	Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.