



Mertech 2310 P2D

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-2310-p2d>

Источник данных: <https://mertech.ru/skaner-shtrih-koda-mertech-2310-p2d-superlead-usb-white/>

Характеристики	
Название на сайте вендора	Проводной сканер штрих-кода MERTECH 2310 P2D SUPERLEAD USB White
Тип сканера	Ручной
Тип сканирующего модуля	2D image
Скорость сканирования	100 скан/сек
Разрешение сканера	640(h)x480(v)Px
Тип подключения	Проводное
Угол охвата при сканировании	40°(h)x32°(v)
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Минимальная контрастность штрих-кода	20%
Чтение штрих-кодов	1D, 2D
Дальность сканирования	До 370 мм
Кол-во срабатываний триггера без поломок	5 млн
Дальность сканирования: 5 MIL	20-70 мм
Дальность сканирования: 13 MIL	40-160 мм
Дальность сканирования: Минимальное разрешение сканирования	3,9 MIL
Функциональные возможности: Звуковая и визуальная индикация	Да
Функциональные возможности: Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; G S1 DataBar; China Postal; Korean Postal
Функциональные возможности: Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin
Функциональные возможности: Поддержка ЕГАИС	Да
Функциональные возможности: Автоматическое сканирование	Да
Функциональные возможности: Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да

Функциональные возможности: Поддержка Честного ЗНАКа	Да	Mertech 2310 P2D
Характеристики сканера: Подсветка	Antireflect, 3500K LED	
Параметры функционирования: Гарантия	3 года	
Параметры функционирования: Устойчивость к внешним воздействиям	IP54	
Параметры функционирования: Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Параметры функционирования: Допустимая влажность	0% ~ 95%	
Параметры функционирования: Сферы применения	Для 1С, Для алкоголя, Для маркировки, Для аптеки, Для духов, Для ЕГАИС, Для магазина, Для маркировки обуви, Для сигарет, Для склада, Для Честного ЗНАКа, Для ЭВОТОР, Медицинский	
Параметры функционирования: Температура эксплуатации	-20°C ~ +50°C	
Параметры функционирования: Drop test	Выдерживает 50 падений с высоты 2 м. набетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м.	
Интерфейсы: Интерфейс	USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS232 - опционально	
Корпус: Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	170*95*70	
Корпус: Цвет	Белый	
Корпус: Материал корпуса	ABC + PC (пластик + поликарбонат)	
Корпус: Вес	132 гр	
Комплектация: Интерфейсный кабель	USB	
Комплектация: Размеры коробки, мм	180*75*105	
Комплектация: Комплектация	Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.