



Mertech 8520 P2D Mirror

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-8520-p2d-mirror>

Источник данных: <https://mertech.ru/stacionarnyj-skaner-shtrih-koda-mertech-8520-p2d-mirror-black/>

Характеристики	
Название на сайте вендора	Стационарный сканер штрих кода MERTECH 8520 P2D Mirror Black
Тип сканера	Стационарный
Тип сканирующего модуля	2D image
Скорость сканирования	350 скан/сек
Разрешение сканера	640(h)x480(v)Px
Тип подключения	Проводное
Угол охвата при сканировании	50°(h)x35°(v)
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Минимальная контрастность штрих-кода	25%
Чтение штрих-кодов	1D, 2D
Дальность сканирования	До 210 мм
Дальность сканирования: 5 MIL	0-60 мм
Дальность сканирования: 13 MIL	5-200 мм
Дальность сканирования: Минимальное разрешение сканирования	4 MIL
Функциональные возможности: Звуковая и визуальная индикация	Да
Функциональные возможности: Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; G S1 DataBar; China Postal; Korean Postal
Функциональные возможности: Поддержка GS-разделителя	Да
Функциональные возможности: Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin
Функциональные возможности: Поддержка ЕГАИС	Да
Функциональные возможности: Автоматическое сканирование	Да
Функциональные возможности: Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да

Функциональные возможности:	Да	Mertech 8520 P2D Mirror
Поддержка Честный ЗНАК		
Характеристики сканера: Подсветка	Красный LED	
Параметры функционирования: Гарантия	3 года	
Параметры функционирования: Устойчивость к внешним воздействиям	IP54	
Параметры функционирования: Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Параметры функционирования: Питание	5В/500мА	
Параметры функционирования: Допустимая влажность	0% ~ 95%	
Параметры функционирования: Сферы применения	Для ЭВОТОР, Для маркировки обуви, Для 1С, Для СБИС, Для алкоголя, Для аптеки, Для сигарет, Для духов, Для ЕГАИС, Для склада, Для магазина, Для маркировки, Для Честного ЗНАКа, Медицинский	
Параметры функционирования: Температура эксплуатации	0°C ~ +50°C	
Параметры функционирования: Drop test	Выдерживает множественные падения с высоты 1,5 м	
Интерфейсы: Интерфейсы	USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS232 - опционально	
Корпус: Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	147*83*80	
Корпус: Цвет	Черный	
Корпус: Материал корпуса	АВС + РС (пластик + поликарбонат)	
Корпус: Вес	270 гр	
Комплектация: Размеры коробки, мм	160*95*85	
Комплектация: Комплектация	Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.