



Mertech CL-2320 BLE SPP Dongle P2D

Название у вендора: Беспроводной сканер штрих-кода MERTECH CL-2320 BLE SP P Dongle P2D USB black

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-cl-2320-ble-spp-dongle-p2d>

Источник данных: <https://mertech.ru/besprovodnoj-skaner-shtrih-koda-mertech-cl-2320-ble>

Технические параметры

Тип сканера	Ручной
Тип сканирующего модуля	2D image
Скорость сканирования	100 скан/сек
Дальность передачи	До 100 м
Разрешение сканера	640(h)x480(v)Px
Тип подключения	Беспроводное
Угол охвата при сканировании	40°(h)x32°(v)
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Минимальная контрастность штрих-кода	20%
Чтение штрих-кодов	1D, 2D
Дальность сканирования	До 370 мм
Кол-во срабатываний триггера без поломок	5 млн

Дальность сканирования

5 MIL	30-90 мм
13 MIL	40-170 мм
Минимальное разрешение сканирования	3,9 MIL

Функциональные возможности

Звуковая и визуальная индикация	Да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal
Поддержка GS-разделителя	Да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin
Поддержка ЕГАИС	Да
Встроенная память	Да
Объем встроенной памяти	512 Кб (более 4 000 ЕГАИС кодов)
Автоматическое сканирование	Да

Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да	Mertech CL-2320 BLE SPP Dongle P2D
Поддержка Честный ЗНАК	Да	
Характеристики сканера		
Подсветка	Antireflected, 3500K LED	
Параметры функционирования		
Гарантия	3 года	
Устойчивость к внешним воздействиям	IP54	
Аналоги производителей	Proton, Cipherlab, Globalpos, Urovo, Idzor, Мойpos, Poscenter, Cino	
Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Допустимая влажность	0% ~ 95%	
Питание приемника	5В/100мА	
Питание сканера	5В/1000мА	
Сферы применения	Для ЭВОТОР, Для маркировки обуви, Для 1С, Для СБИС, Для алкоголя, Для аптеки, Для сигарет, Для духов, Для ЕГАИС, Для склада, Для магазина, Для маркировки, Для Честного ЗНАКа, Для ПВЗ	
Температура эксплуатации	0°C ~ +50°C	
Drop test	Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м.	
Интерфейсы		
Интерфейсы	USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS-232 - опционально; Bluetooth - BLE 5.2	
Аккумулятор		
Емкость аккумулятора	2600 мАч	
Корпус		
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	180*95*70	
Цвет	Черный	
Материал корпуса	АВС + РС (пластик + поликарбонат)	
Вес	192 гр	
Комплектация		
Размеры коробки, мм	215*75*100	
Комплектация	Сканер, Приемник USB, Кабель USB type A - micro USB (105 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.