



Mertech CL-2410 BLE Dongle P2D

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-cl-2410-ble-dongle-p2d>

Источник данных: <https://mertech.ru/besprovodnoj-skaner-shtrih-koda-mertech-cl-2410-ble>

Характеристики	
Название на сайте вендора	Беспроводной сканер штрих-кода MERTECH CL-2410 BLE Dongle P2D USB Black
Тип сканера	Ручной
Тип сканирующего модуля	2D image
Скорость сканирования	100 скан/сек
Дальность передачи	До 300 м
Разрешение сканера	640(h)x480(v)Px
Тип подключения	Беспроводное
Угол охвата при сканировании	40°(h)x31°(v)
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Минимальная контрастность штрих-кода	20%
Чтение штрих-кодов	1D, 2D
Дальность сканирования	До 380 мм
Кол-во срабатываний триггера без поломок	5 млн
Дальность сканирования: Минимальное разрешение сканирования	3 MIL
Функциональные возможности: Звуковая и визуальная индикация	Да
Функциональные возможности: Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, G S1 DataBar, China Postal, Korean Postal
Функциональные возможности: Поддержка GS-разделителя	Да
Функциональные возможности: Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin
Функциональные возможности: Поддержка ЕГАИС	Да
Функциональные возможности: Автоматическое сканирование	Да
Функциональные возможности: Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Д а

Функциональные возможности: Поддержка Честный ЗНАК	Да	Mertech CL-2410 BLE Dongle P2D
Характеристики сканера: Прицел	525 nM, Треугольник	
Характеристики сканера: Подсветка	Antireflected, 3500K LED	
Параметры функционирования: Устойчивость к внешним воздействиям	IP65	
Параметры функционирования: Температура хранения	-40°C - 70°C	
Параметры функционирования: Допустимая влажность	5%- 95%	
Параметры функционирования: Питание приемника	5В/100мА	
Параметры функционирования: Питание сканера	5В/1000мА	
Параметры функционирования: Сферы применения	Для ЭВОТОР, Для маркировки обуви, Для 1С, Для СБИС, Для алкоголя, Для аптеки, Для сигарет, Для духов, Для ЕГАИС, Для склада, Для магазина, Для маркировки, Для Честного ЗНАКа, Для ПВЗ	
Параметры функционирования: Температура эксплуатации	0°C - 40°C	
Параметры функционирования: Drop test	Выдерживает 50 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м.	
Интерфейсы: Интерфейсы	USB-HID, USB-COM — эмуляция, Bluetooth, BLE 5.2	
Аккумулятор: Емкость аккумулятора	2600 мАч	
Корпус: Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	188мм*90мм*70	
Корпус: Цвет	Черный, Серый	
Корпус: Материал корпуса	АВС + РС (пластик + поликарбонат)	
Корпус: Вес	260 гр	
Комплектация: Комплектация	Сканер, Приемник USB, Кабель USB type C, Инструкция , Гарантийный талон, Упаковка	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.