



Mertech CL-610 P2D

Название у вендора: Беспроводной сканер штрих-кода MERTECH CL-610 BLE Dongle P2D USB Black

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-cl-610-p2d>

Источник данных: <https://mertech.ru/besprovodnoj-skaner-shtrih-koda-mertech-cl-610-ble-dongle-p2d-usb-black/>

Технические параметры

Тип сканера	Ручной
Тип сканирующего модуля	2D image
Скорость сканирования	100 скан/сек
Дальность передачи	До 300 м
Разрешение сканера	640(h)x480(v)Px
Тип подключения	Беспроводное
Угол охвата при сканировании	40°(h)x32°(v)
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Минимальная контрастность штрих-кода	20%
Чтение штрих-кодов	1D, 2D
Дальность сканирования	До 370 мм
Кол-во срабатываний триггера без поломок	5 млн

Дальность сканирования

5 MIL	30-90 мм
13 MIL	40-170 мм
Минимальное разрешение сканирования	3,9 MIL

Функциональные возможности

Звуковая и визуальная индикация	Да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal
Поддержка GS-разделителя	Да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin
Поддержка ЕГАИС	Да
Встроенная память	Да
Объем встроенной памяти	512 Кб (более 4 000 ЕГАИС кодов)
Автоматическое сканирование	Да

Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да	Mertech CL-610 P2D
Поддержка Честный ЗНАК	Да	
Характеристики сканера		
Подсветка	Antireflected, 3500K LED	
Параметры функционирования		
Гарантия	3 года	
Устойчивость к внешним воздействиям	IP54	
Аналоги производителей	Datalogic, Zebra, Mindeo, Sunlux, Newland	
Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Допустимая влажность	0% ~ 95%	
Питание приемника	5В/100мА	
Питание сканера	5В/1000мА	
Сферы применения	Для ЭВОТОР, Для маркировки обуви, Для 1С, Для СБИС, Для алкоголя, Для аптеки, Для сигарет, Для духов, Для ЕГАИС, Для склада, Для магазина, Для маркировки, Для Честного ЗНАКа, Для ПВЗ	
Температура эксплуатации	0°C ~ +50°C	
Drop test	Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м.	
Интерфейсы		
Интерфейс	USB-HID; USB-COM - эмуляция; Bluetooth - BLE 5.0	
Аккумулятор		
Емкость аккумулятора	2600 мАч	
Корпус		
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	190*65*55	
Цвет	Черный	
Материал корпуса	АВС + РС (пластик + поликарбонат)	
Вес	125 гр.	
Комплектация		
Размеры коробки, мм	215*75*100	
Комплектация	Сканер, Приемник USB, Кабель USB type A - USB type C (105 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка	
Весогабаритные данные		
Размеры мастербокса	53x42x45 см	
Габариты упаковки (1шт)	21.5x7.5x10 см	
Вес брутто	0.256 кг	

Количество в мастербоксе, шт	50 шт	
AutoID Vision · autoidvision.ru		Mertech CL-610 P2D
Вес мастербокса, кг	14.1 кг	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.