



Proton ICS-5190

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/proton-ics-5190>

Источник данных: <https://proton.ms/ru/product/proton-ics-5190/>

Характеристики	
Артикул	ICS-5190
Оборудование	Ручные сканеры, Проводные сканеры
Типы сканеров	Сканеры штрихкода (линейные)
Считываемые коды	Штрихкоды (Codabar, Code 128, Code 39, EAN-128 (UCC-128, GS1- 128), Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MSI) ; Составные коды (GS1 Databar)
Интерфейсы подключения	USB
Пыле- и влагозащищенность	IP41
Высота падения (ударопрочность), м	1.5 м
Контрастность считываемого кода, %	20 %
Минимальное разрешение считываемого кода, mil	4 mil
Источник света, Нм	630 Нм
Режим работы сканера	Автоматический, Ручной
Дальность сканирования, см	40 – 60 см
Температура эксплуатации, °C	-10 – 50 °C
Температура хранения, °C	-40 – 70 °C
Высота, см	3.9 см
Ширина, см	6.5 см
Глубина, см	16 см
Вес, кг	0.106 кг

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

