



POScenter SG-105-BT

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/poscenter-sg-105-bt>

Источник данных: <https://pos-center.ru/bar-code-scanners/skaner-shtrih-koda-poscenter-sg-105/>

Характеристики	
Размеры	174 x 66 x 82 мм
Вес	Poscenter SG-105-BD: 0,18 кг ; Poscenter SG-105-BT: 0,18 кг (сканер), 0,13 кг (база)
Защищенный корпус	Выдерживает падения с 1,5 м
Цвет	Чёрный
Интерфейсы подключения	USB-HID, USB-COM. Bluetooth: HID, режим BLE
Тип беспроводной связи	2.4G
Гарантия	12 месяцев
ОС и программное обеспечение	Windows, Android, Linux
Страна производства	Китай
Страна бренда	Россия
Сканирующий модуль	640 x 480
Датчики	Световая
Класс защиты по IP	IP52
Bluetooth	5.0, (расстояние 100 м.)
Скорость сканирования	60 кадр./сек.
Рабочая температура	От -20°C до +50°C
Угол обзора (FOV)	44°*28°
Подсветка	Белая
Прицел сканера	Зеленый
Контрастность печати	≥20%
Комплектация	Poscenter SG-105-BD: Сканер штрих-кода ; 2.4G USB приемник (донгл) ; Руководство пользователя ; USB-кабель ; Poscenter SG-105-BT: Сканер штрих-кода ; Подставка (крепл) ; Руководство пользователя ; USB-кабель (USB-A – RJ-45)
Типы штрихкодов	1D: Codabar, Code39, Code32 (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, GS1-128, Matrix 2 of 5, Code11, Code128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar (Omnidirectional / Limited / Expanded), China Post, Korea Post ; 2D: QR Code, Data Matrix, Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, MaxiCode, Aztec, HANXIN
Плотность штрих-кода	4 mil
Питание	DC 5 В ±5%

Потребляемый ток

210 мА

AutolD Vision · autoidvision.ru

POScenter SG-105-BT

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.