



PayTor FL-2008

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/paytor-fl-2008>

Источник данных: https://paytor.ru/catalog/skanery_shtrikh_koda/skaner_shtrikh_koda_paytor_fl_2008/

Характеристики	
Model	FL-2008
Конструкция сканера	
тип сканера	ручной
тип подключения кабеля к управляющему устройству	проводной USB
тип соединения кабеля к сканеру	съёмный кабель RJ-45
длина USB кабеля	300 см
функция кабеля	передача данных, питание (5V)
интерфейс подключения к управляющему устройству	USB (тип A)
Dongle (Донгл/USB-адаптер 2,4Гц) (внешнее подключение)	нет
Кредл	нет
ёмкость аккумулятора	нет
время зарядки аккумулятора	нет
Сканирующий модуль	
тип считывателя	2D image
датчик изображения	CMOS
разрешение матрицы (пиксели)	1280x800 пикселей
разрешение матрицы (МП)	1 Мп
минимальная контрастность штрихкода, %	20%
минимальное разрешение, мил	4 мил
Режимы сканирования	
тип	ручной, автоматический
эмуляция USB-клавиатуры	есть
эмуляция COM-порта	есть
Передача данных	
USB кабель / USB-адаптер	USB кабель
Bluetooth (опция завода)	нет

память	нет
AutoID Vision · autoidvision.ru	
PayTor FL-2008	
Поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды)	
поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды)	1D: UPC/EAN, ISBN/ ISSN, Code128, Code39, Code39 (full ASCII), Code32, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI/Plessey, Chinese 2 of 5, China Postal Code, GS1 Databar, и т.д. 2D: PDF417, Datamatrix, QR-Code, Aztec, Maxicode и т.д.
считывание поверхностей	бумажные/пластиковые, в том числе глянцевые поверхности, металлизированные поверхности, ЖК экраны
Индикация сканирования	
звуковая	есть
световая	есть
виброотклик	нет
Совместимость с программным обеспечением (ПО)	
поддерживаемые ОС	Windows, MAC OS, Linux
совместимость с автоматизированными системами	ЕГАИС, маркировка "Честный знак"
программирование	с помощью управляющих штрихкодов
Параметры электропитания	
источник питания	USB: 5V +/-10%
потребляемый ток:	<500 мА
в режиме ожидания	55 мА
в режиме сканирования	200 мА
Материал корпуса	
корпус	ABS+PC (пластик + поликарбонат)
особенности конструкции	нет
степень защиты	IP54
ударопрочность	выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетонную поверхность
цвет	серый (матовый)
Доступные опции	
приобретаются отдельно	подставка настольная без функции зарядки и передачи данных
Габариты устройства	
габариты (ДхШхВ) сканера, мм	159.2х63.5х85 мм
вес сканера (без кабеля), кг	0,126 кг
габариты (ДхШхВ) крестла, мм	не предусмотрен конструкцией
вес крестла, кг	не предусмотрен конструкцией

Габариты упаковки		AutoID Vision - autoidvision.ru	PayTor FL-2008
габариты (ДхШхВ), мм	200x110x80 мм		
вес брутто, кг	0,312 кг		
Дополнительная информация			
страна происхождения	Китай		
гарантия	12 месяцев		

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutoID Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.