



Saotron P01

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/saotron-p01>

Источник данных: <https://www.saotron.ru/P01-UUb>

Характеристики	
Тип сканирования	CMOS
Источник света	Белый LED
CPU	32-bit
Разрешение	640 x 480 4mil/0.1мм (PCS90%,CODE 39)
Время запуска	4с
Скорость декодирования	25CM/S
Резкость	3mil:55-100mm,13mil: 55-350mm
Режим сканирования	Кнопка, режим презентации, непрерывное сканирование
Угол сканирования	Roll: 360, Pitch: 50 or greater, Yaw: 50
Угол обзора	По горизонтали 40 x по вертикали 30
Контрастность	25%
PCS	Рассеянный свет Темная среда, естественное освещение в помещении
Символы 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8,EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA25), Codabar (NW -7). 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417.
Вес	110 г.
Размеры	Д 150мм x Ш 70мм x В 95мм
Интерфейс	USB (USB-KBW, USB-COM, RS232)
Блок питания	DC 5V 120mA
Рабочая температура	-20 до 50
Температура хранения	-20 до 60
Влажность	5% to 95%(без конденсации)
Высота падения	1,2 м
Испытание на вибрацию при транспортировке	10H 125RPM

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

