



Saotron P02

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/saotron-p02>

Источник данных: <https://www.saotron.ru/P02-UUb>

Характеристики	
Тип сканирования	CMOS
Источник света	Белый LED, Красный LED
CPU	ARM32-bit
Разрешение	640 x 480 CMOS, 20-550mm
Время запуска	4с
Скорость декодирования	25CM/S
Резкость	3mil: 55-100mm, 13mil: 55-350mm
Режим сканирования	Кнопка, режим презентации, непрерывное сканирование
Угол сканирования	Roll: 360, Pitch: 60 or greater, Yaw 70 or greater
Угол обзора	По горизонтали 40 x по вертикали 30
Контрастность	25%
PCS	Рассеянный свет Темная среда, естественное освещение в помещении Символы 1D Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN /JAN13, ISBN, ISSN, GS1 databar, GS1 databar limited, GS1 databar expanded, ISBT 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec.
Вес	110 г.
Размеры	180мм x 60мм x 80мм
Интерфейс	USB (USB-KBW, USB-COM, RS 232)
Блок питания	3.3V 5V (DC5V рекомендовано)
Рабочая температура	-20 до 55
Температура хранения	-20 to 60
Влажность	5% to 95%(без конденсации)
Высота падения	1,5 м
Испытание на вибрацию при транспортировке	10H 125RPM

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

