



Saotron P04

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/saotron-p04>

Источник данных: <https://www.saotron.ru/P04-BUUb>

Характеристики	
Тип сканирования	CMOS
Источник света	Белый LED, Зеленый LED
CPU	ARM32-bit
Разрешение	640 x 480 CMOS 1D: 5mil, 2D: 8.7mil PCS90%
Время запуска	4с
Скорость декодирования	25CM/S
Резкость	5mil: 50-130mm, 13mil: 50-270mm
Режим сканирования	Кнопка, режим презентации
Угол сканирования	Roll: 360, Pitch: 60 or greater, Yaw: 70 or greater
Угол обзора	По горизонтали 40, по вертикали 30
Контрастность	25%
Дальность беспроводной передачи	2.4GHz - 150 метров, Bluetooth - 30 метров
Память	16Mb (100 000 кодов)
Батарея	2200mAh
Время зарядки	7 часов, непрерывное рабочее время 20 часов
PCS	Рассеянный свет, темная среда, естественное освещение в помещении
Символы 1D	Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, E AN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 databar, GS1 databar limited, GS1 databar expanded
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec
Режим беспроводной связи	Wireless 2.4G, Wireless Bluetooth 4.2
Вес	110 г.
Размеры	180мм x 60мм x 80мм
Интерфейс	USB
Блок питания	3.3V 5V (DC5V рекомендовано)
Рабочая температура	0 до 50
Температура хранения	-20 до 60
Влажность	5% to 95% (без конденсации)
Высота падения	1,5 м

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксесуары и аналоги — на карточке модели.