



Saotron P05

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/saotron-p05>

Источник данных: <https://www.saotron.ru/P05-BUUb>

Характеристики	
Матрица	CMOS
Процессор	ARM 32-bit
Разрешение матрицы	1,31M CMOS Global exposure, SXGA 1280 x 1024 (5:4)
Мин. разрешение кода	3mil/0.076мм PCS90%, CODE 39
Скорость сканирования	100 cm/s
Расстояние сканирования	50мм - 900мм
Режим сканирования	Режим триггера, режим презентации
Память	350 Mb, более 20 000 штрих-кодов
Аккумулятор	5000mAh, опционально 2400mAh (морозостойкий)
Угол сканирования	По горизонтали 360, боковой наклон 60, по вертикали 55 или больше
Окно сканирования	По горизонтали 40 x По вертикали 30
Освещение	Темная среда, естественное освещение в помещении
Расстояние подключения	Wi-Fi 2.4GHz - 70 метров; Bluetooth - 30 метров
1D и 2D коды	1D: UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Code 128 GS1-128 Code 39 Code 32, Code 93 Code 11 Interleaved 2 of 5 Matrix 2 of 5 Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5) Codabar NW-7 GS1 Databar (Omni-directional, Limited, Expanded).
2D	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix PDF417, Micro PDF 417, Aztec
Интерфейсы	USB, Wireless 2.4G, Wireless Bluetooth 5.0
Потребление энергии	DC 5V 250mAh
Рабочая температура	0 до 50
Температура хранения	-30 до 60
Влажность	5% до 95% без конденсата
Высота падения	1,5м

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

