



Saotron P05i

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/saotron-p05i>

Источник данных: <https://www.saotron.ru/P05i-BUUb>

Характеристики	
Матрица	CMOS
Процессор	ARM 32-bit
Разрешение матрицы	1,31M CMOS Global exposure, SXGA 1280 x1024 (5:4)
Мин.разрешение кода	3mil/0.076мм PCS90%,CODE 39 Скорость сканирования 100 cm/s
Расстояние сканирования	50мм-900мм
Режим сканирования	Режим триггера, режим презентации
Память	350Mb, более 20 000 штрих-кодов
Аккумулятор	2400mAh (морозостойкий)
Угол сканирования	По горизонтали 360 боковой наклон 60 по вертикали 55
Окно сканирования	По горизонтали 40 x По вертикали 30
Мин.контрастность	20%
Освещение	Темная среда, естественное освещение в помещении
Расстояние подключения	Wi-Fi 2.4GHz - 70 метров; Bluetooth 5.0 - 30 метров 1D и 2D коды
1D	UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Code 128 GS1-128 Code 39 Code 32, Code 93 Code 11 Interleaved 2 of 5 Matrix 2 of 5 Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Codabar NW -7 GS1, Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded)
2D	(Честный знак) GS1-DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix PDF417, Micro PDF 417, Aztec
Интерфейсы	USB, Wi-Fi Wireless 2.4G, Bluetooth 5.0
Потребление энергии	DC 5V 250mAh
Рабочая температура	-20 до 60
Влажность	5% до 95% без конденсата
Высота падения	1,5м
Защита от пыли и влаги	IP65

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.

